SUNTEC INDUSTRIES FRANC
1, rue Lavoisier
BP102
F-21603 LONGVIC Cedex
Tel. 33 (0) 80 70 60 70
Fax : 33 (0) 3 80 70 61 11
Mail : information@suntec.fr
www.suntec.fr

SUNTEC INDUSTRIES FRANC

SUNTEC Russian reseller

DOC133666

Электромагнитные насосы

Для дизельного топлива и керосина

- VC
- VSC
- VSK
- VSE
- KR

Для воды и других жидкостей

- VSW
- SRW
- VW
- WP
- MVW

Насосы для дизельного топлива и керосина



VC Электромагнитный насос линейно управляется с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM) для жидкотопливных установок с переменным давлением топлива.
Макс. давление: 18 бар - макс. расход топлива: 10 л/ч.
Применение: пистолетная горелка на керосине или дизельном топливе для обогревателей и водяных котлов.



VSC Электромагнитный насос с регулированием давления для жидкотопливных установок высокого давления.
Макс. давление: 18 бар - макс. расход топлива: 18 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: пистолетная горелка на керосине или дизельном топливе для обогревателей и водяных котлов.



VSK Электромагнитный насос с регулированием давления для жидко-топливных установок высокого давления и большой производительности.
Макс. давление: 14 бар - макс. расход топлива: 24 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: пистолетная горелка на керосине, дизельном топливе, смеси печного топлива/биодизеля для обогревателей и водяных котлов. Системы смазки под давлением для дизельного топлива.




VSE Электромагнитный насос с регулированием давления для жидко-топливных установок высокого давления и большой производительности.
Специальная модель для уменьшения уровня шума при первом запуске котла.
Макс. давление: 17 бар - макс. расход топлива: 18 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: пистолетная горелка на дизельном топливе для обогревателей и водяных котлов.




KR Электромагнитный насос имеет специальное исполнение для жидкотопливных установок с большой высотой всасывания.
Этот насос может поднимать до 16 л/ч при высоте всасывания 1,8 м.
Макс. давление: 0,4 бар
Применение: для перекачки топлива из емкости, расположенной значительно ниже насоса.

Насосы для воды и других жидкостей



VSW Электромагнитный насос для перекачки воды и химических жидкостей (pH: 6-10).
Макс. давление: 10 бар - макс. расход топлива: 19 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: водораспылители, системы кондиционирования воздуха, разбрызгиватели.



SRW Электромагнитный насос с регулированием расхода для перекачки воды и химических жидкостей (pH: 6-10).
Постоянный расход, без системы регулирования давления.
Макс. давление: 0,5 бар - макс. расход топлива: 4,2 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: циркуляционные системы для воды и водных растворов, перекачка химических жидкостей.



VW Электромагнитный насос для перекачки питьевой воды / водоотведения.
Макс. давление: 10 бар - макс. расход топлива: 20 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: перекачка питьевых жидкостей и водоотведение под давлением (например, в кофемашинах).



WP Электромагнитный насос высокой производительности.
Макс. давление: 3,5 бар - макс. расход топлива: 60 л/ч (при 220В AC - 50Гц).
Применение: перекачка воды и водных растворов под давлением (системы охлаждения и циркуляции).



MVW Компактный, легкий, недорогой (нормально закрытый) электромагнитный клапан для общих целей (вода и другие жидкости).
Макс. рабочее давление: 10 бар, напряжение 100-240В AC
Применение: перекачка питьевых жидкостей и водоотведение под давлением.